



# Eminex<sup>®</sup>

## Schwimmschicht? Nicht mit Eminex<sup>®</sup>!

**Vermeidet die Bildung einer Schwimmschicht**  
**Sorgt für eine homogene Gülleoberfläche**  
**Weniger Lebensraum für Fliegen und Larven**  
**Reduziert Methan- und CO<sub>2</sub>-Emissionen während der Güllelagerung**

### ANWENDUNG

- Die Anwendung von Eminex<sup>®</sup> erfolgt im leeren Stall vor dem Einstellen der Tiere und nach dem Ablassen der Gülle.
- Eminex<sup>®</sup> gleichmäßig über den Spalten verteilen.
- Sofort nach der Ausbringung Eminex<sup>®</sup> mit ausreichend Wasser in den Güllekeller spülen.

### AUFWANDSMENGE: 2 KG EMINEX<sup>®</sup> PRO M<sup>3</sup> RESTGÜLLE

### SICHERHEITS- HINWEISE

- Keine Anwendungen von Eminex<sup>®</sup> im belegten Stall vornehmen.
- Die Tiere dürfen nicht in Kontakt mit Eminex<sup>®</sup> kommen.
- Eminex<sup>®</sup> nicht auf den Spalten einwirken lassen.
- Die lagernde Gülle nicht aufrühren, wenn sich Menschen oder Tiere in den Stallungen befinden.
- Beim Umgang mit Gülle/Flüssigmist gelten die Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln der Berufsgenossenschaften.

### ANWENDUNGS- FRAGEN?



Schauen Sie  
bei unserem  
Anwendungs-  
film vorbei!



Oder kontaktieren  
Sie Ihren zuständigen  
Anwendungsberater.

**DESINTEC<sup>®</sup>**  
HYGIENE FÜR STALL UND TIER



Unsere Service-Hotline  
0251 . 682-1188

info-desintec@desintec.de  
www.desintec.de

Vertrieb durch: